

# TS2000系列

## 三辊闸



刷卡



指纹



人脸



身份证



指静脉



## 产品概述

产品外壳采用国际标准SUS 304 不锈钢材质，造型美观大方，防锈、耐用。系统对外采用标准电气接口，同时为了满足消防通道的要求。适用于企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理及特殊通道控制，满足车站、码头、会展、游泳馆等验票通道管理。

## 产品特点

- 全合金钢主轴，确保可耐受强力冲击；自主专利的“随形形变三辊闸主轴安装方式”，中度变形亦可正常运行
- 全不锈钢机芯，自主专利的“三叶型阻尼凸轮”，运行衰减寿命可达500万次
- 采用独特的防过热机制保护机芯执行构件，确保大流量通过可正常运行
- 全球出货，欧美亚同一品质标准。全模块化生产，方便维修
- 遵照国际电联标准布线，内部电路布线布局极其整洁
- 38mm闸杆，切向拉丝，更显大气
- 具有断电自动掉杆，通电手动上杆功能，且具备完全的防尾随功能
- 融入生物识别技术，可结合指纹识别认证，人脸识别认证、刷卡认证方式，提高安全级别
- 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的LED（定制）方式呈现给管理者
- 具有明确的通行方向指示功能、以直观的LED方式向通行者指示可通行或禁止通行
- 通过软件设定，可限制场所内部人员总数，以满足一些特殊需求

## 基本参数

产品型号	TS系列三辊闸
电源电压	AC110-220V+_10%,50HZ
工作环境	室内/室外
工作环境温度	-28-60 摄氏度
额定功率	60W
相对湿度	5%-80%
通行速度	40人/分钟
机械结构平稳运行噪音	32分贝
平均无故障运行次数	500万/次
防水等级	IP54
输入控制信号	开关信号
闸杆长	510mm
闸杆最大承受力	80KG

## 产品型号



## 应用领域



购物中心



政府



工业园



智能大厦



航空



平安社区

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息,请登录熵基科技官方网站:[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

熵基科技股份有限公司(简称:熵基科技)及其识别产品为已注册商标,所有非熵基科技所属品牌及产品,熵基科技不承担任何争议。因产品不断更新,产品信息若有改动,恕不另行通知。版权归熵基科技股份有限公司所有,熵基科技保留所有权利。2020/06

